

LEISTER[®]

HOT JET A



Kompaktní ruční horkovzdušný přístroj

HOT JET A je kompaktní, ale mimořádně výkonný přístroj. Díky přesné regulaci teploty, osvědčeným technologiím značky Leister a vysoké odolnosti je ideální volbou pro každodenní profesionální nasazení. Navíc je k dispozici ve dvou výkonových variantách pro širokou škálu aplikací.



Štíhlá rukojeť, plný výkon



Snadné ovládání, maximální efektivita práce



Povrch tlumící vibrace

HOT JET A

- Lehký a kompaktní
- Nastavitelná teplota pro konzistentní a opakovatelné výsledky
- Dlouhá životnost díky bezuhlíkovému motoru (až 10 000 hodin)
- Tlumené povrchy pro snížení vibrací a vyšší komfort při práci
- Konfigurovatelná funkce Eco Mode pro efektivní provoz a úsporu energie

Technické údaje	HOT JET 500 A		HOT JET 302 A	
Napětí	230 V		230 V	
Frekvence	50/60 Hz		50/60 Hz	
Příkon	1050 W		600 W	
Teplota	60-550 °C	140-1022 °F	60-550 °C	140-1022 °F
Plynulé nastavení teploty	Ano		Ano	
Proudění vzduchu (20 °C)	95-150 l/min	3.35-5.29 cfm	40-95 l/min	1.41-3.35 cfm
Plynulé nastavení objemu vzduchu	Ano		Ano	
Statický tlak	2200 Pa	0.31 psi	2000 Pa	0.29 psi
Eco-Mode	Ano		Ano	
Displej	Ano		Ano	
e-Drive	Ano		Ano	
Venkovní použití	Ano		Ano	
Připojení trysky ø	31.5 mm / 1.25 in		21.3 mm / 0.85 in	
Délka	277 mm	10.9 in	277 mm	10.9 in
Průměr zařízení	68 mm	3.22 in	68 mm	3.22 in
Průměr rukojeti	45 mm	1.92 in	45 mm	1.92 in
Délka napájecího kabelu	3 m	9.84 ft	3 m	9.84 ft
Zástrčka	EU, 2pólová, 16A		EU, 2pólová, 16A	
Schválení	CE		CE	
Třída ochrany	II		II	
Země původu	Švýcarsko		Švýcarsko	

Varianty produktu

HOT JET 500 A, 230V/1050W, EU zástrčka	144.590	HOT JET 302 A, 230V/600W, EU zástrčka	144.603
HOT JET 500 A, 230V/1050W, CH zástrčka	144.591	HOT JET 302 A, 230V/600W, CH zástrčka	144.604
HOT JET 500 A, 230V/1050W, AU zástrčka	144.592	HOT JET 302 A, 230V/600W, AU zástrčka	144.605
HOT JET 500 A, 230V/1050W, CN zástrčka	144.593	HOT JET 302 A, 230V/600W, CN zástrčka	144.607
HOT JET 500 A, 120V/1050W, US zástrčka	144.594	HOT JET 302 A, 120V/600W, US zástrčka	144.608
HOT JET 500 A, 100V/1050W, JP zástrčka	144.595	HOT JET 302 A, 100V/500W, JP zástrčka	144.609



Konfigurace
HOT JET A

leister.cz