

# Montážní návod k nádrži Swing

Podzemní nádrž na dešťovou/splaškovou vodu z polyetylenu o objemu 4m<sup>3</sup>



- Podklad musí mít dostatečnou nosnost a okolní zemina musí být propustná pro vodu
- Nejbližší budova musí být alespoň 1m vzdálená od nádrže
- Pro zásypový materiál je nejvhodnější oblázkový štěrk bez drti ("kačírek") o frakci 2-16mm
- Do připraveného výkopu vytvořte podklad ze zásypového materiálu o tloušťce 200mm, nasypou se jednotlivé vrstvy o výšce 100mm a silně se zhutní (ručním dusadlem 15kg na každou vrstvu)
- Opatrně usadte nádrž na připravený podklad, zasypávejte nádrž po 1/3 výšky nádrže a současně napouštějte nádrž do stejné úrovně
- Nádrž by měla být obsypána zhruba 30cm na každé straně
- Maximální vrstva materiálu nad nádrží je 70 cm - pro tyto potřeby je nutné dokoupit k nádrži nástavec
- Nádrž sama o sobě není pojezdná, pro tyto potřeby je nutné nad nádrž umístit železobetonovou roznášecí desku s přesahem přes celou nádrž
- K nádrži doporučujeme dokoupit filtrační koš SWING k zachycení nečistot

